

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91410181MA3X5FH760001V

单位名称：河南银河铝业有限公司

报告时段：2025 年第 3 季

法定代表人（实际负责人）：周孟可

技术负责人：李东尧

固定电话：64419366

移动电话：15617755545

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 10 月 14 日

承诺书

郑州市生态环境局：

河南银河铝业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：

一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	SCX001 阳极氧化生产线	铝板	644	t	
	SCX002 阳极氧化生产线	铝板	645	t	
	彩铝生产线 1#涂装	铝卷	8167	t	
主要辅料用量	SCX001 阳极氧化生产线	硫酸	1	t	
		片碱	1	t	
	SCX002 阳极氧化生产线	硫酸	1	t	
		片碱	1	t	

	彩铝生产线 1#涂装	面漆	13.5	t	
		水性底漆	58	t	
		稀释剂	0.38	t	
	彩铝生产线 1#转化膜处理	钝化剂	1.8	t	
	彩铝生产线 1#预处理	脱脂剂	3.1	t	
能源消耗	SCX001 阳极氧化生产线	用电量	112000	KWh	
	SCX002 阳极氧化生产线	用电量	112000	KWh	
	彩铝生产线 1#涂装	天然气用量	14.4	万 m³	
		用电量	441900	KWh	
运行时间和生产负荷	SCX001 阳极氧化生产线	正常运行时间	736	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	

		生产负荷	100	%	
	SCX002 阳极氧化生产线	正常运行时间	736	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	
	彩铝生产线 1#公用单元	正常运行时间	2208	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	
	彩铝生产线 1#机加工	正常运行时间	2208	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	

		生产负荷	100	%	
	彩铝生产线 1#水分烘干	正常运行时间	2208	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	
	彩铝生产线 1#涂装	正常运行时间	2208	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	
	彩铝生产线 1#转化膜处理	正常运行时间	2208	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	

		生产负荷	100	%	
	彩铝生产线 1#预处理	正常运行时间	2208	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	
主要产品产量	SCX001 阳极氧化生产线	氧化铝板	580	t	
	SCX002 阳极氧化生产线	氧化铝板	580	t	
	彩铝生产线 1#涂装	彩铝	7350	t	
取排水	SCX001 阳极氧化生产线	取水量	1213	t	
		废水排放量	0	t	
	SCX002 阳极氧化生产线	取水量	1213	t	
		废水排放量	0	t	

	彩铝生产线 1#公用单元	取水量	4850	t	
		废水排放量	0	t	
	彩铝生产线 1#机加工	取水量	/	t	
		废水排放量	/	t	
	彩铝生产线 1#水分烘干	取水量	/	t	
		废水排放量	/	t	
	彩铝生产线 1#涂装	取水量	/	t	
		废水排放量	/	t	
	彩铝生产线 1#转化膜处理	取水量	/	t	
		废水排放量	/	t	
	彩铝生产线 1#预处理	取水量	/	t	
		废水排放量	/	t	

污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	个	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	个	
		建设投产时间	/	个	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量（万t、万m³）		固体或液体燃料报表填报						气体燃料报表填报				
						收到基灰分 Aar（%）	收到基全硫 St.ar（%）	收到基碳 Car（%）	干燥无灰基 Vdaf挥发分（%）	收到基低位发热量 Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m³）		硫化氢（%、mg/m³）		总硫（%、mg/m³）		低位发热量（MJ/m³）
彩铝生产线1#涂装	/	/	天然气	14.4	万m³							1.0068	mg/m³	1.0068	mg/m³	33.9149

二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	7月	8月	9月	
其他排放（合计）	林格曼黑度	/	/	/	0	0	0	
	氮氧化物	/		1.2144	0.4092	0.4092	0.396	
	二氧化硫	/		0.4372	0.1473	0.1473	0.1426	
	甲苯	/		0.0018	0.0006	0.0006	0.0006	
	二甲苯	/		0.1092	0.0368	0.0368	0.0356	
	硫酸雾	/		0.0089	0.003	0.003	0.0029	
	颗粒物	/		0.1546	0.0521	0.0521	0.0504	
	非甲烷总烃	/		0.3466	0.1168	0.1168	0.113	
	甲苯+二甲苯	/		0	0	0	0	
全厂合计		NOx	/	1.2144	0.4092	0.4092	0.396	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/ 处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进 综合利用的具体措施	是否超能力储 存/利用/处置	是否超种类储 存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污 许可证规定污染防控 技术要求的情况	如存在一项以上选择 “是”的，请说明具体情 况和原因
4#危废暂存间 - TS006	无	否	否	否	否	
一般固废暂存 区 - TS007	无	否	否		否	

（五）小结

我公司按要求开展自行监测，根据监测结果可知，我公司污染物均达标排放